

TEKNISK DATABLAD

EKTE TRETJÆRE AV TYRIROT

Ekte Tretjære av Tyrirot er en forholdsvis lys, vannavvisende, impregnerende, soppdrepende og helt ren tretjære. Ekte Tretjære av Tyrirot er velegnet til impregnering av både nytt og gammelt treverk. I tillegg til impregnering av alle typer treverk, er Ekte Tretjære av Tyrirot tradisjonelt også bla.a. blitt brukt til impregnering av rep, tauverk og ski, som tilsetning til impregnering for fottøy og sårbehandling på husdyr.

FYSIKALSKE DATA:

Type:	Ekte Tretjære av Tyrirot
Farge:	Brun
Flammepunkt:	Ca 130°C
Egenvekt (kg/l):	Ca 0,98 kg/l
Tørrstoff (volum%):	Ca 98-100

BRUKSDATA:

Påføringsmetode:	Ved bruk på vegg/trevirke brukes stor rund kost for påføring.
Rengjøringsmiddel:	White spirit, rødsprit eller aceton.
Anbefalt forbruk:	På vegg/trevirke ca 3-5 m ² /l pr strøk.
Tørketid:	Tørker sent. Avhengig av temperatur og inntregning i underlaget, kan tørketiden være fra noen dager til flere uker.

BRUKSANVISNING, VED PÅFØRING PÅ TREVIKKE:

Forbehandling:

Underlaget må være tørt og fritt for løs gammel maling, fett og olje.

Bruksmåte:

Røres godt om før bruk. Bør varmes i vannbad, til ca 60-70°C, for bedre konsistens og inntrengningsevne før påføring. Kan også blandes med Amerikansk Terpentin og/eller Kokt Linolje.

Sikkerhet:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå hudkontakt. Vernehansker/gummihansker bør benyttes.

Øvrig informasjon:

Ekte Tretjære av Tyrirot er et 100% rent naturprodukt, uten noen form for tilsetninger, og fargen kan derfor variere noe. På nytt ubehandlet treverk bør alle veggene behandles med ett strøk pr år de 3 første år. Vegger som eksponeres for sol og vær vil trenge behandling oftere enn de øvrige veggene.

Opplysningen på dette databladet er basert både på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, garanteres ikke annet enn produktets kvalitet.